

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



언제 어디서나 어떠한 작업 환경에서도 가능한 코어드릴링

FEIN 코어 드릴 AKBU 35 와 KBC 35



충전식, 응용성, 그리고 다양한 기능! 충전 코어 드릴 FEIN AKBU 35

소형 그러나 강력한 힘 : 가장 엄격한 품질기준을 충족시키는 충전식 만능 마그네틱 코어드릴. 정방향/역방향 회전 기능, MT2 톨 마운팅 그리고 가장 긴 스트로크 기능을 갖춘 FEIN AKBU35 PMQ 코어드릴은 건설현장에서 최고의 성능을

발휘하며 다양한 응용 작업을 할 수 있게 해줍니다. 전자식 타코 기능을 갖춘 브러시리스 FEIN 파워 드라이브 모터, 그리고 높은 전류에 의해 작동하는 강력한 FEIN 리튬이온 배터리는 중간 멈춤 없이 완벽한 작업을 수행할 수 있습니다.

중앙부에 배치된 스위치

잘 보이는 곳에 있어서 조작하기 쉽고 실용적이며 실수 방지

연속 고속 절삭

FEIN 브러시리스 모터와 고성능 배터리

만능 코어드릴

정회전/역회전 기능, 전자식 속도 세팅, MT2 톨 마운팅 그리고 260mm 스트로크

완벽한 안전 작업

경사 센서, 자력 표시기 및 강력한 영구자석

장비 파손 방지

회전식 모터 케이블 보호 호스

용이한 이동 작업

FEIN 고성능 배터리

손쉬운 설치

자기 편향을 가진 영구 자석과 가벼운 중량



영구자석에 의한 안전한 설치

- ▶ 매우 좁다란 자기 편향을 가진 영구자석으로 수직면 또는 천장에도 손쉽게 코어드릴을 설치하여 작업할 수 있습니다.
- ▶ 전력이 차단되어도 영구자석은 자력을 유지합니다.

레버 위치에 따른 자력 조절 기능



ON 100% 기기 고정 자력 **자기 편향** 30% 기기 고정 자력 **OFF** 0% 기기 고정 자력



직접 보면서 콘트롤

- 📌 편리한 자력 표시기:
녹색등 : 기기 고정 자력 충분
녹색등 깜빡임 : 기기 고정 자력 감소 상태
- 1️⃣ 순방향 회전 (연속 작업 모드)
- 🔄 역방향 회전 (단계별 작업 모드)
- + 전자식 속도 세팅 6 단계
(520 / 455 / 390 / 325 / 260 / 130 rpm)
- 🔴 드릴 모터 OFF




파이프 작업을 위한 곡면 형태 자석

자석의 하부면은 자력을 극대화하고 직경 80 - 250 mm 파이프에도 설치하여 작업할 수 있도록 곡면으로 제작



다양한 작업 가능



코어 드릴링

트위스트 드릴링

탭핑

카운터싱크

리밍



주요 적용 산업 분야

철 / 금속 구조물 제작

- ▶ 작업 / 건설 현장
- ▶ 건축 구조물 / 교량 제작 공장
- ▶ 건축물 부속 자재 (계단, 사다리 등)

철 / 금속 용기 제작

- ▶ 보일러, 컨테이너 등

기계류 제작

- ▶ 농기계, 건설장비, 자동차, 컨베이어 벨트 시스템 등

조선

- ▶ 선박 건조, 개조, 수리 등

제품 사양

모델		AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW
배터리 전압	V	18	
배터리 용량	Ah	5.2	
배터리 호환성		Li-ion / HighPower Li-ion	
모터		브러시리스	
카바이드 코어 드릴링, 최대 Ø	mm	35	
HSS 코어 드릴링, 최대 Ø	mm	35	
코어 드릴링 최대 깊이	mm	50 (75)*	
트위스트 드릴링, 최대 Ø	mm	18	
탭핑		M14	
카운터싱크, 최대 Ø	mm	30	
리밍, 최대 Ø	mm	18	
부하 속도	rpm	130-520	
코어 드릴 홀더		FEIN QuickIN	¾" Weldon
척		MT2	
스트로크 / 전체 범위	mm	135/ 260	
자력	N	9000	
자석판 크기	mm	195 x 70 x 52	
중량 (배터리 포함)	kg	12.8	
가격에 포함 1 x 충전 마그네틱 코어 드릴, 2 x 배터리 팩, 1 x 급속 충전기 ALG50, 1 x 냉각제 펌프, 1 x 묶음띠, 1 x 칩 제거 후크, 1 x 105 mm 센터핀, 1 x 접촉 방지 장치, 1 x 드리프트 키, 1 x 공구 Box			
주문 번호		7 170 01 61	7 170 02 61

* 액세스리가 포함된 옵션

FEIN SELECT (공구, 공구 Box / 급속 충전기, 배터리 별도 구매 가능)

주문 번호 SELECT	7 170 01 62	7 170 02 62
--------------	-------------	-------------

센터링 핀

길이 mm	주문 번호
82	6 31 34 998 30 0
105	3 02 17 332 00 9



HM ULTRA - 높은 내구성



HM ULTRA 35 QuickIN 홀더

Ø mm	절삭 깊이 35 mm
	주문 번호
12	6 31 27 086 01 9
13	6 31 27 087 01 3
14	6 31 27 088 01 1
15	6 31 27 089 01 5
16	6 31 27 090 01 7
17	6 31 27 091 01 6
18	6 31 27 092 01 9
19	6 31 27 093 01 3
20	6 31 27 094 01 1
21	6 31 27 095 01 5
22	6 31 27 096 01 8
23	6 31 27 097 01 2
24	6 31 27 098 01 0
25	6 31 27 099 01 4
26	6 31 27 100 01 5
27	6 31 27 101 01 4
28	6 31 27 102 01 7
29	6 31 27 103 01 1
30	6 31 27 104 01 9
31	6 31 27 105 01 3
32	6 31 27 106 01 6
33	6 31 27 107 01 0
34	6 31 27 108 01 8
35	6 31 27 109 01 2



HM ULTRA 35 ¾" Weldon 홀더

Ø mm	절삭 깊이 35 mm
	주문 번호
12	6 31 27 714 01 0
13	6 31 27 715 01 0
14	6 31 27 716 01 0
15	6 31 27 717 01 0
16	6 31 27 718 01 0
17	6 31 27 719 01 0
18	6 31 27 720 01 0
19	6 31 27 721 01 0
20	6 31 27 722 01 0
21	6 31 27 723 01 0
22	6 31 27 724 01 0
23	6 31 27 725 01 0
24	6 31 27 726 01 0
25	6 31 27 727 01 0
26	6 31 27 728 01 0
27	6 31 27 729 01 0
28	6 31 27 730 01 0
29	6 31 27 731 01 0
30	6 31 27 732 01 0
31	6 31 27 733 01 0
32	6 31 27 734 01 0
33	6 31 27 735 01 0
34	6 31 27 736 01 0
35	6 31 27 737 01 0

HSS Nova - 높은 경제성



HSS Nova 25 QuickIN 홀더

Ø mm	절삭 깊이 25 mm
	주문 번호
12	6 31 33 119 05 1
13	6 31 33 129 05 1
14	6 31 33 140 05 1
15	6 31 33 150 05 1
16	6 31 33 159 05 1
17	6 31 33 170 05 1
18	6 31 33 180 05 1
19	6 31 33 189 05 1
20	6 31 33 199 06 3
21	6 31 33 210 05 1
22	6 31 33 219 05 1
23	6 31 33 229 05 1
24	6 31 33 240 05 1
25	6 31 33 250 05 1
26	6 31 33 259 05 1
27	6 31 33 270 05 1
28	6 31 33 279 05 1
29	6 31 33 289 05 1
30	6 31 33 299 05 1
31	6 31 33 309 05 1
32	6 31 33 319 05 1
33	6 31 33 329 05 1
34	6 31 33 339 05 1
35	6 31 33 350 05 1



HSS Nova 25 ¾" Weldon 홀더

Ø mm	절삭 깊이 25 mm
	주문 번호
12	6 31 34 120 05 1
13	6 31 34 130 05 1
14	6 31 34 140 05 1
15	6 31 34 150 05 1
16	6 31 34 160 05 1
17	6 31 34 170 05 1
18	6 31 34 180 05 1
19	6 31 34 190 05 1
20	6 31 34 200 05 1
21	6 31 34 210 05 1
22	6 31 34 220 05 1
23	6 31 34 230 05 1
24	6 31 34 240 05 1
25	6 31 34 250 05 1
26	6 31 34 260 05 1
27	6 31 34 270 05 1
28	6 31 34 280 05 1
29	6 31 34 290 05 1
30	6 31 34 300 05 1
31	6 31 34 310 05 1
32	6 31 34 320 05 1
33	6 31 34 330 05 1
34	6 31 34 340 05 1
35	6 31 34 350 05 1

작지만 강력한 힘! FEIN 콤팩트 코어드릴 KBC35

초소형 초경량 코어드릴 : 높이 169 mm에 불과한 콤팩트 마그드릴. 접근이 어려운 협소한 공간은 물론 수직벽 혹은 천장작업 가능. 마모/고장이 거의 없으므로 터프하고 다양한 작업현장에서 연속 작업 보장. 전자식 타코 기능과

정방향/역방향 회전 기능을 갖춘 1,100와트 고효율 모터 탑재. 코어드릴링 외에도 트위스트 드릴링, 탭핑 그리고 카운터싱크 작업 가능.

구석 작업도 눈으로 확인 가능

대각선 길이가 33mm에 불과하고
기어박스를 높은 곳에 위치

높이 169mm 초소형

협소한 공간에서도 손쉽게 작업 가능

중앙부에 배치된 스위치

잘 보이는 곳에 있어서 조작하기 쉽고
실용적이며 오작동 방지

만능 코어드릴

정회전/역회전 기능, 전자식
속도 세팅 장치



완벽한 안전 작업

경사 센서, 자력 표시기 및 강력한
영구자석 (10,000 N)

초경량 코어드릴


무게 7.5 Kg

최대 속도로 연속작업 가능

전자식 타코 기능을 갖춘 고성능
FEIN 모터

작업 공간에 따라 조작 위치 변경 가능

양방향 조작이 가능하므로 작업 공간에 따라 편리한 방향에서 라쳇, 6각 소켓 또는 T-손잡이형 6각 소켓으로 조작



제품 사양		
모델		KBC 35
카바이드 코어 드릴링, 최대 Ø	mm	35
HSS 코어 드릴링, 최대 Ø	mm	35
코어 드릴링 최대 깊이	mm	35
트위스트 드릴링, 최대 Ø	mm	16
탭핑		M12
카운터싱크, 최대 Ø	mm	32
입력	W	1100
출력	W	550
부하 속도	rpm	130-520
코어 드릴 홀더		3/4" Weldon
스트로크	mm	46
자력	N	10 000
자석판 크기	mm	175 x 80 x 34
케이블 길이	m	4
높이	mm	169
모서리 간 거리	mm	33
EPTA에 따른 중량	kg	7.5
가격에 포함		
1 x 마그네틱 코어 드릴, 1 x 3/8" 라쳇트, 1 x 3/8" 소켓 렌치 연장장치, 1 x 냉각제 펌프, 1 x 묶음띠, 1 x 칩 제거 후크, 1 x 82 mm 센터 핀, 1 x 접촉 방지 장치, 1 x 보조 손잡이, 2 x 5 and 8 mm 6각 소켓트, 2 x 5 and 8 mm T-손잡이형 6각 소켓트, 1 x 공구 Box		
주문 번호		7 272 15 61

HM ULTRA - 높은 내구성		
HM ULTRA 35 3/4" Weldon 홀더		
Ø mm	절삭 깊이 35 mm 주문 번호	
12	6 31 27 714 01 0	
13	6 31 27 715 01 0	
14	6 31 27 716 01 0	
15	6 31 27 717 01 0	
16	6 31 27 718 01 0	
17	6 31 27 719 01 0	
18	6 31 27 720 01 0	
19	6 31 27 721 01 0	
20	6 31 27 722 01 0	
21	6 31 27 723 01 0	
22	6 31 27 724 01 0	
23	6 31 27 725 01 0	
24	6 31 27 726 01 0	
25	6 31 27 727 01 0	
26	6 31 27 728 01 0	
27	6 31 27 729 01 0	
28	6 31 27 730 01 0	
29	6 31 27 731 01 0	
30	6 31 27 732 01 0	
31	6 31 27 733 01 0	
32	6 31 27 734 01 0	
33	6 31 27 735 01 0	
34	6 31 27 736 01 0	
35	6 31 27 737 01 0	

HSS NOVA - 높은 경제성		
HSS NOVA 25 3/4" Weldon 홀더		
Ø mm	절삭 깊이 25 mm 주문 번호	
12	6 31 34 120 05 1	
13	6 31 34 130 05 1	
14	6 31 34 140 05 1	
15	6 31 34 150 05 1	
16	6 31 34 160 05 1	
17	6 31 34 170 05 1	
18	6 31 34 180 05 1	
19	6 31 34 190 05 1	
20	6 31 34 200 05 1	
21	6 31 34 210 05 1	
22	6 31 34 220 05 1	
23	6 31 34 230 05 1	
24	6 31 34 240 05 1	
25	6 31 34 250 05 1	
26	6 31 34 260 05 1	
27	6 31 34 270 05 1	
28	6 31 34 280 05 1	
29	6 31 34 290 05 1	
30	6 31 34 300 05 1	
31	6 31 34 310 05 1	
32	6 31 34 320 05 1	
33	6 31 34 330 05 1	
34	6 31 34 340 05 1	
35	6 31 34 350 05 1	

다양한 작업 가능



코어 드릴링



트위스트 드릴링



탭핑



카운터싱크

FEIN 콤팩트 코어드릴 KBC35를 위한 다양한 액세서리




센터링 핀



길이
mm
82


주문 번호
6 31 34 998 30 0

어댑터




3/4" Weldon 홀더가 장착된 어댑터
DIN 3126 / ISO 1173 - C 6.3에 따른 1/4" 육각 출력부

주문 번호
6 32 06 148 01 0




3/4" Weldon 홀더가 장착된 어댑터
DIN 352/ISO 13에 따른 M5 - M8용 6mm 원형 축 출력부

Ø	4각	주문 번호
mm	mm	
6	4.9	6 32 06 146 01 0



3/4" Weldon 홀더가 장착된 어댑터
DIN 352/ISO 13에 따른 M10용 7mm 원형 축 출력부


Ø	4각	주문 번호
mm	mm	
7	5.5	6 32 06 147 01 0



3/4" Weldon 홀더가 장착된 어댑터
DIN 352/ISO 13에 따른 M12용 9mm 원형 축 출력부


Ø	4각	주문 번호
mm	mm	
9	7	6 32 06 149 01 0

트위스트 드릴



3/4" Weldon 홀더가 장착된 HSS 트위스트 드릴 비트
절삭 길이 35 mm


드릴링 Ø	주문 번호
mm	
5	6 31 11 036 01 0
6	6 31 11 018 01 0
6.8	6 31 11 034 01 0
7	6 31 11 019 01 0
8	6 31 11 020 01 0
8.5	6 31 11 035 01 0
9	6 31 11 021 01 0
10	6 31 11 022 01 0
10.2	6 31 11 037 01 0
11	6 31 11 023 01 0
12	6 31 11 024 01 0
13	6 31 11 025 01 0
14	6 31 11 026 01 0
15	6 31 11 027 01 0
16	6 31 11 028 01 0



3/4" Weldon 홀더가 장착된 HSS 트위스트 드릴 세트
구성: 플라스틱 보관 케이스에 6개 HSS 트위스트 드릴 비트
(Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm)
절삭 길이 35 mm


주문 번호
6 31 11 018 02 0

탭핑



HSS 90° 카운터싱크 비트
DIN 3126 / ISO 1173 - C 6.3 에 따른 1/4" 6각


Ø	주문 번호
mm	
16.5	6 31 11 038 01 0



3/4" Weldon 홀더 어댑터가 있는 HSS 90° 카운터싱크 비트


Ø	주문 번호
mm	
16.5	6 31 11 038 02 0

관통 구멍용 탭핑 드릴 비트
DIN 352 / ISO 13에 따른 짧은 사양



나사산	L	Ø	4각	주문 번호
	mm	mm	mm	
M6	56	6	4.9	6 31 10 019 01 0
M8	63	6	4.9	6 31 10 020 01 0
M10	70	7	5.5	6 31 10 021 01 0
M12	75	9	7	6 31 10 022 01 0

3/4" Weldon 홀더 어댑터가 있는 관통 구멍용 탭핑 드릴 비트
DIN 352 / ISO 13에 따른 짧은 사양



나사산	주문 번호
M6	6 31 10 019 03 0
M8	6 31 10 020 03 0
M10	6 31 10 021 03 0
M12	6 31 10 022 03 0

관통 구멍용 탭핑 드릴 비트 세트
구성: 1 x 3/4" Weldon 홀더 어댑터가 있는 M6 탭핑 드릴 비트 (DIN 352/ISO 13에 따름), 1 x 3/4" Weldon 홀더가 장착된 HSS 트위스트 드릴 비트, Ø 5 mm
1 x 3/4" Weldon 홀더 어댑터가 있는 HSS 90° 카운터싱크 비트, Ø 16.5 mm

나사산	주문 번호
M6	6 31 10 019 02 0

관통 구멍용 탭핑 드릴 비트 세트
구성: 1 x 3/4" Weldon 홀더 어댑터가 있는 M8 탭핑 드릴 비트 (DIN 352/ISO 13에 따름), 1 x 3/4" Weldon 홀더가 장착된 HSS 트위스트 드릴 비트, Ø 6.8 mm
1 x 3/4" Weldon 홀더 어댑터가 있는 HSS 90° 카운터싱크 비트, Ø 16.5 mm

나사산	주문 번호
M8	6 31 10 020 02 0

관통 구멍용 탭핑 드릴 비트 세트
구성: 1 x 3/4" Weldon 홀더 어댑터가 있는 M10 탭핑 드릴 비트 (DIN 352/ISO 13에 따름), 1 x 3/4" Weldon 홀더가 장착된 HSS 트위스트 드릴 비트, Ø 8.5 mm
1 x 3/4" Weldon 홀더 어댑터가 있는 HSS 90° 카운터싱크 비트, Ø 16.5 mm

나사산	주문 번호
M10	6 31 10 021 02 0

관통 구멍용 탭핑 드릴 비트 세트
구성: 1 x 3/4" Weldon 홀더 어댑터가 있는 M12 탭핑 드릴 비트 (DIN 352/ISO 13에 따름), 1 x 3/4" Weldon 홀더가 장착된 HSS 트위스트 드릴 비트, Ø 10.2 mm
1 x 3/4" Weldon 홀더 어댑터가 있는 HSS 90° 카운터싱크 비트, Ø 16.5 mm

나사산	주문 번호
M12	6 31 10 022 02 0



매우 협소한 공간에서의 작업

FEIN KBC35는 높이 169 mm, 대각선 폭 33 mm에 불과한 초소형이기 때문에 접근이 어렵고 협소한 공간에서도 손쉽게 작업할 수 있습니다.



접근이 어렵거나 협소한 공간



구석 작업도 눈으로 확인 가능



수직벽 혹은 천장 작업

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



다양한 FEIN 코어드릴 종류

차별화된 성능을 자랑하는 FEIN 코어드릴은 모든 작업에 가장 알맞은 공구를 선택할 수 있도록 다양한 모델을 보유하고 있습니다. 손에 들고 작업하는 손잡이식부터 고정식 마그드릴까지, 수동식과 자동식은 물론 초소형부터

대형까지 FEIN 코어드릴은 구경 0.5 - 80 mm, 두께 75 mm 철판을 뚫을 수 있습니다. 또한 어떠한 작업이라도 꼭 맞는 다양한 액세서리를 보유하고 있으므로 최상의 작업 품질을 기대할 수 있습니다.

손잡이식 금속 코어 드릴링 시스템	마그네틱 코어 드릴					
	이동식	경제적	초소형	만능 공구		오토매틱
소재의 재질과 표면에 구애됨이 없이 드릴링 할 수 있는 편리한 코어드릴	기본적인 코어드릴링 기능	비좁은 공간이나 접근하기 어려운 곳에서도 작업할 수 있는 최적의 사이즈	여러 가지 작업이 가능한 다양한 기능		전자동 드릴 작업으로 최대의 효율	
						
FEIN KBH 25 S	FEIN KBB 30	FEIN KBC 35	FEIN AKBU 35 PMQ	FEIN KBU 35 MQ	FEIN KBM 65 U	FEIN KBM 50 auto
FEIN KBH 25-2 U	FEIN KBB 38	FEIN KBB 40	FEIN KBU 35 Q	FEIN KBM 50 Q	FEIN KBM 80 U	FEIN KBM 80 auto
	FEIN KBB 60		FEIN KBU 35-2 Q	FEIN KBM 50 U		

다른 문의 사항이 있으신가요? 거래하시는 전문점에 문의하십시오.

독일: C. & E. Fein GmbH
아시아 태평양 지역 사무소: FEIN Power Tools Limited
A1, 11/F, Block A, Mai Hing Industrial Building, 16-18 Hing Yip Street,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Phone (852) 2341-1026, Fax (852) 2341-2250

FEIN 한국: (주)정산 Jeong San Co., LTD
울산광역시 북구 진장 17길 21
Phone (052) 287-8209, Fax (052) 271-7090