

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



Un perçage par carottage inédit. À tout moment et en tout lieu.

Les nouvelles unités de perçage magnétique FEIN AKBU 35 et KBC 35.



NOUVEAU

Sans fil, flexible et polyvalente ! L'unité de perçage magnétique FEIN sans fil AKBU 35.

Petite et à course élevée : l'unité de perçage magnétique sans fil universelle à 1 vitesse répond aux exigences de qualité les plus élevées. Équipée d'une rotation droite/gauche, d'un porte-outil CM 2 et d'une course de levage élevée, la FEIN AKBU 35 PMQ offre une fonctionna-

lité maximale pour un travail universel sur chantier. Le moteur FEIN PowerDrive sans balais avec régulation tachymétrique et la batterie lithium-ion FEIN HighPower munie de cellules puissantes assurent une vitesse de travail élevée sur la durée.

Clavier de commande centré, dans le champ de vision direct de l'opérateur

facile, pratique et sans risque de confusion.

Endurance et vitesse de travail élevées

grâce au moteur FEIN PowerDrive sans balais et à la batterie lithium-ion FEIN HighPower munie de cellules puissantes.

Utilisation universelle

au moyen de la rotation droite/gauche, du réglage électronique de la vitesse de rotation, ainsi que d'un porte-outil CM 2 et d'un levage total de 260 mm.

Travailler en toute sécurité

à l'aide du capteur de basculement, de l'affichage confortable de l'effort magnétique et de l'aimant permanent.

Protection de la machine contre les dommages

avec la gaine de protection articulée du cordon moteur.

Travail mobile en continu

grâce à la batterie FEIN HighPower.

Positionnement facile de la machine

grâce à un poids minimal et à un aimant permanent avec fonction de pré-maintien.



Maintien sûr grâce à l'aimant permanent

- ▶ Un aimant permanent extrêmement mince avec fonction de pré-maintien permet un positionnement facile et flexible de la machine sur la pièce à travailler, même sur des surfaces verticales ou en hauteur.
- ▶ L'aimant permanent conserve sa tenue même en l'absence de la source d'alimentation.

Les trois positions de levier de l'aimant permanent



ON
100 % d'effort
magnétique



**Polarisation
magnétique**
30 % d'effort magnétique



OFF
0 % d'effort
magnétique



Clavier de commande dans le champ de vision direct de l'opérateur

- Affichage confortable de l'effort magnétique :
Signal lumineux vert continu : effort magnétique normal
Signal lumineux vert intermittent : effort magnétique réduit
- Activation de la rotation droite (en continu)
- Activation de la rotation gauche (tant que touche est actionnée)
- Réglage électronique de la vitesse de rotation à 6 vitesses,
(520/455/390/325/260/130 tr/min)
- Arrêt du moteur de perçage



Semelle magnétique prismatique

Les surfaces de contact magnétiques ont la forme d'un prisme, ce qui garantit un maintien sûr, même lors du perçage par carottage sur des tuyaux ayant un diamètre compris entre 80 et 250 mm.



Nombreuses applications possibles



Perçage par carottage



Perçage au foret hélicoïdal



Taroudage



Chanfreinage



Alésage

Un concentré de puissance compact. La batterie FEIN HighPower.

La nouvelle batterie lithium-ion FEIN HighPower a été conçue spécialement pour l'unité de perçage FEIN sans fil. La batterie dispose de cellules puissantes qui assurent une vitesse de travail élevée sur la durée. L'unité de perçage sans fil atteint ainsi une performance maximale. Grâce à l'interface 18 V, la batterie HighPower peut être utilisée sur toutes les machines sans fil 18 V FEIN.



NOUVEAU

40% de perçages en plus

Autonomie de la batterie plus longue qu'avec une batterie lithium-ion FEIN standard.

Plus légère et plus petite

que les batteries concurrentes de même qualité grâce à son poids de 700 g.








Totalement compatible

La batterie HighPower peut être utilisée sur toutes les machines sans fil 18 V FEIN.

Courant d'une intensité 75% plus élevée

pour une vitesse de travail élevée sur la durée avec une grande stabilité de la vitesse de rotation.

Comparaison du poids des batteries

FEIN		700 g
Concurrent 1		800 g
Concurrent 2		900 g
Concurrent 3		1 200 g
Concurrent 4		1 300 g

Durée de vie élevée

Protection de la batterie et de la machine contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde grâce à la FEIN SafetyCell Technology.

Batterie HighPower



Batterie lithium-ion HighPower munie de cellules puissantes, d'un témoin de charge et de la FEIN SafetyCell Technology. Courant de sortie élevé sur la durée, avec une intensité 75 % plus élevée qu'une batterie lithium-ion standard. Peut être utilisée sur toutes les machines sans fil 18 V FEIN.

Tension V	Capacité Ah	Référence	PV TVA/TAR incl. CHF
18	5,2	9 26 04 179 02 0	174.-

Set de démarrage batteries HighPower

FEIN Select+



2 batteries lithium-ion HighPower avec chargeur rapide ALG 50.

Tension V	Capacité Ah	Référence	PV TVA/TAR incl. CHF
18	5,2	9 26 04 307 01 0	405.-

Caractéristiques techniques

Modèle		AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW
Tension de batterie	V	18	
Capacité de batterie	Ah	5,2	
Compatibilité de batterie		Lithium-ion/lithium-ion HighPower*	
Moteur		Sans balais	
Ø max. de la fraise carbure	mm	35	
Ø max. de la fraise à carotter HSS	mm	35	
Profondeur de perçage max. de la fraise	mm	50 (75)**	
Ø max. perçage au foret hélicoïdal	mm	18	
Taraudage max.		M14	
Ø max. chanfreinage	mm	30	
Ø max. alésage	mm	18	
Vitesse en charge	tr/min	130-520	
Fixation fraise (sans outil)		FEIN QuickIN	Weldon 3/4 in
Porte-outil		CM 2	
Course/Levage total	mm	135/260	
Effort magnétique	N	9 000	
Dimensions du pied magnétique	mm	195 x 70 x 52	
Poids avec batterie	kg	12,8	

Contenu de la livraison

1 unité de perçage magnétique sans fil, 2 batteries (lithium-ion HighPower), 1 chargeur rapide ALG 50, 1 pompe manuelle pour lubrifiant, 1 sangle d'amarrage, 1 crochet à copeaux, 1 éjecteur 105 mm, 1 grille de protection, 1 chasse-cône, 1 coffret

Référence	7 170 01 61 00 0	7 170 02 61 00 0
PV TVA/TAR incl.	CHF 2'168.-	CHF 2'168.-

* Performance maximale avec la batterie lithium-ion FEIN HighPower ** en option avec accessoires

FEIN SELECT Machines sans batterie ni chargeur

Référence SELECT	7 170 01 62 00	7 170 02 62 00 0
PV TVA/TAR incl.	CHF 1'759.-	CHF 1'759.-

Éjecteurs

L	mm	Référence
	82	6 31 34 998 30 0
	105	3 02 17 332 00 9



HM ULTRA : une durée de vie maximale et une puissance de coupe exceptionnelle



HM ULTRA 35 avec emmanchement QuickIN

Ø mm	Profondeur de coupe 35 mm	
	Référence	
12	6 31 27 086 01 9	
13	6 31 27 087 01 3	
14	6 31 27 088 01 1	
15	6 31 27 089 01 5	
16	6 31 27 090 01 7	
17	6 31 27 091 01 6	
18	6 31 27 092 01 9	
19	6 31 27 093 01 3	
20	6 31 27 094 01 1	
21	6 31 27 095 01 5	
22	6 31 27 096 01 8	
23	6 31 27 097 01 2	
24	6 31 27 098 01 0	
25	6 31 27 099 01 4	
26	6 31 27 100 01 5	
27	6 31 27 101 01 4	
28	6 31 27 102 01 7	
29	6 31 27 103 01 1	
30	6 31 27 104 01 9	
31	6 31 27 105 01 3	
32	6 31 27 106 01 6	
33	6 31 27 107 01 0	
34	6 31 27 108 01 8	
35	6 31 27 109 01 2	



HM ULTRA 35 avec porte-outil Weldon 3/4 in

Ø mm	Profondeur de coupe 35 mm	
	Référence	
12	6 31 27 714 01 0	
13	6 31 27 715 01 0	
14	6 31 27 716 01 0	
15	6 31 27 717 01 0	
16	6 31 27 718 01 0	
17	6 31 27 719 01 0	
18	6 31 27 720 01 0	
19	6 31 27 721 01 0	
20	6 31 27 722 01 0	
21	6 31 27 723 01 0	
22	6 31 27 724 01 0	
23	6 31 27 725 01 0	
24	6 31 27 726 01 0	
25	6 31 27 727 01 0	
26	6 31 27 728 01 0	
27	6 31 27 729 01 0	
28	6 31 27 730 01 0	
29	6 31 27 731 01 0	
30	6 31 27 732 01 0	
31	6 31 27 733 01 0	
32	6 31 27 734 01 0	
33	6 31 27 735 01 0	
34	6 31 27 736 01 0	
35	6 31 27 737 01 0	

HSS NOVA : durée de vie élevée



HSS NOVA 25 avec emmanchement QuickIN

Ø mm	Profondeur de coupe 25 mm	
	Référence	
12	6 31 33 119 05 1	
13	6 31 33 129 05 1	
14	6 31 33 140 05 1	
15	6 31 33 150 05 1	
16	6 31 33 159 05 1	
17	6 31 33 170 05 1	
18	6 31 33 180 05 1	
19	6 31 33 189 05 1	
20	6 31 33 199 06 3	
21	6 31 33 210 05 1	
22	6 31 33 219 05 1	
23	6 31 33 229 05 1	
24	6 31 33 240 05 1	
25	6 31 33 250 05 1	
26	6 31 33 259 05 1	
27	6 31 33 270 05 1	
28	6 31 33 279 05 1	
29	6 31 33 289 05 1	
30	6 31 33 299 05 1	
31	6 31 33 309 05 1	
32	6 31 33 319 05 1	
33	6 31 33 329 05 1	
34	6 31 33 339 05 1	
35	6 31 33 350 05 1	



HSS NOVA 25 avec porte-outil Weldon 3/4 in

Ø mm	Profondeur de coupe 25 mm	
	Référence	
12	6 31 34 120 05 1	
13	6 31 34 130 05 1	
14	6 31 34 140 05 1	
15	6 31 34 150 05 1	
16	6 31 34 160 05 1	
17	6 31 34 170 05 1	
18	6 31 34 180 05 1	
19	6 31 34 190 05 1	
20	6 31 34 200 05 1	
21	6 31 34 210 05 1	
22	6 31 34 220 05 1	
23	6 31 34 230 05 1	
24	6 31 34 240 05 1	
25	6 31 34 250 05 1	
26	6 31 34 260 05 1	
27	6 31 34 270 05 1	
28	6 31 34 280 05 1	
29	6 31 34 290 05 1	
30	6 31 34 300 05 1	
31	6 31 34 310 05 1	
32	6 31 34 320 05 1	
33	6 31 34 330 05 1	
34	6 31 34 340 05 1	
35	6 31 34 350 05 1	

Si petite, mais si puissante. L'unité de perçage magnétique FEIN compacte KBC 35.

Extrêmement petite et légère : grâce à sa hauteur de 169 mm, l'unité de perçage magnétique compacte à 1 vitesse s'avère idéale pour les travaux dans les endroits exigus et difficiles d'accès, même sur des surfaces verticales et en hauteur. La conception extrêmement résistante à l'usure et durable de la machine permet, grâce à un fourreau de broche mobile sans jeu, des résultats de perçage précis dans des

conditions difficiles dans l'industrie comme dans l'artisanat. La machine dispose d'un moteur HIGH POWER 1 100 W avec régulation tachymétrique et rotation droite/gauche pour une vitesse de travail élevée pour toutes les applications, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage et le chanfreinage.

Travailler même au plus près des bords avec une visibilité optimale de l'endroit à percer

grâce à une encoignure de 33 mm et un engrenage performant.

Utilisation universelle

au moyen de la rotation droite/gauche, du réglage électronique de la vitesse de rotation et à l'espace pour fixer les outils confortablement.

Travailler en toute sécurité

à l'aide du capteur de basculement, de l'affichage confortable de l'effort magnétique et d'un effort magnétique de 10 000 N.

Hauteur de 169 mm

avec un moteur de perçage fixe pour le travail dans les endroits exigus.

Clavier de commande centré, dans le champ de vision direct de l'opérateur

facile, pratique et sans risque de confusion.



Une vitesse de travail élevée

grâce à une grande stabilité de la vitesse de rotation du moteur HIGH POWER de FEIN avec régulation tachymétrique.

Positionnement facile de la machine

grâce à un poids de 7,5 kg.

Système de manoeuvre pratique nécessitant peu d'espace.

La machine peut être manoeuvrée des deux côtés pour un travail peu encombrant via une clé à cliquet, une clé Allen ou une clé Allen avec une poignée en T. L'axe de manoeuvre situé à 90 mm de hauteur permet un grand confort d'utilisation même pour les perçages dans les âmes de poutres.



Clé à cliquet 3/8 in

Clé Allen 8 mm

Clé Allen de 8 mm avec poignée en T

Caractéristiques techniques

Modèle		KBC 35
Ø max. de la fraise carbure	mm	35
Ø max. de la fraise à carotter HSS	mm	35
Profondeur de perçage max. de la fraise	mm	35
Ø max. perçage au foret hélicoïdal	mm	16
Taraudage max.		M12
Ø max. chanfreinage	mm	32
Puissance absorbée	W	1 100
Puissance utile	W	550
Vitesse en charge	tr/min	130-520
Fixation fraise		Weldon 3/4 in
Course	mm	46
Effort magnétique	N	10 000
Dimensions du pied magnétique	mm	175 x 80 x 34
Câble avec fiche	m	4
Hauteur	mm	169
Encoignure	mm	33
Poids (selon EPTA)	kg	7,5

Contenu de la livraison :

1 unité de perçage magnétique, 1 rochet 3/8 in, 1 extension de clé à douille 3/8 in, 1 pompe de refroidissement, 1 sangle d'amarrage, 1 crochet à copeaux, 1 éjecteur 82 mm, 1 grille de protection, 1 poignée supplémentaire, 2 clés Allen 5 et 8 mm, 2 clés Allen avec poignée en T 5 et 8 mm, 1 coffret

Référence 7 272 15 61 00 0

PV TVA/TAR incl.

CHF 1'565.-

HM ULTRA : durée de vie maximale



HM ULTRA 35 avec porte-outil Weldon 3/4 in

Ø mm	Profondeur de coupe 35 mm	
	Référence	
12	6 31 27 714 01 0	
13	6 31 27 715 01 0	
14	6 31 27 716 01 0	
15	6 31 27 717 01 0	
16	6 31 27 718 01 0	
17	6 31 27 719 01 0	
18	6 31 27 720 01 0	
19	6 31 27 721 01 0	
20	6 31 27 722 01 0	
21	6 31 27 723 01 0	
22	6 31 27 724 01 0	
23	6 31 27 725 01 0	
24	6 31 27 726 01 0	
25	6 31 27 727 01 0	
26	6 31 27 728 01 0	
27	6 31 27 729 01 0	
28	6 31 27 730 01 0	
29	6 31 27 731 01 0	
30	6 31 27 732 01 0	
31	6 31 27 733 01 0	
32	6 31 27 734 01 0	
33	6 31 27 735 01 0	
34	6 31 27 736 01 0	
35	6 31 27 737 01 0	

HSS NOVA : durée de vie élevée



HSS NOVA 25 avec porte-outil Weldon 3/4 in

Ø mm	Profondeur de coupe 25 mm	
	Référence	
12	6 31 34 120 05 1	
13	6 31 34 130 05 1	
14	6 31 34 140 05 1	
15	6 31 34 150 05 1	
16	6 31 34 160 05 1	
17	6 31 34 170 05 1	
18	6 31 34 180 05 1	
19	6 31 34 190 05 1	
20	6 31 34 200 05 1	
21	6 31 34 210 05 1	
22	6 31 34 220 05 1	
23	6 31 34 230 05 1	
24	6 31 34 240 05 1	
25	6 31 34 250 05 1	
26	6 31 34 260 05 1	
27	6 31 34 270 05 1	
28	6 31 34 280 05 1	
29	6 31 34 290 05 1	
30	6 31 34 300 05 1	
31	6 31 34 310 05 1	
32	6 31 34 320 05 1	
33	6 31 34 330 05 1	
34	6 31 34 340 05 1	
35	6 31 34 350 05 1	

Nombreuses applications possibles



Perçage par carottage



Perçage au foret hélicoïdal



Taraudage



Chanfreinage

Des accessoires pour relever tous les défis avec l'unité de perçage FEIN KBC 35.



Éjecteur

	L mm	Référence
	82	6 31 34 998 30 0

Adaptateur



Adaptateur avec porte-outil Weldon 3/4 in
Sortie 1/4 six pans selon DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Référence	PV TVA/TAR incl.
6 32 06 148 01 0	CHF 29.50



Adaptateur avec porte-outil Weldon 3/4 in
Sortie 6 mm ronde pour taraud M5 - M8 selon DIN 352/ISO 13

Ø mm	Quatre pans mm	Référence	PV TVA/TAR incl.
6	4,9	6 32 06 146 01 0	CHF 29.50



Adaptateur avec porte-outil Weldon 3/4 in
Sortie 7 mm ronde pour taraud M10 selon DIN 352/ISO 13

Ø mm	Quatre pans mm	Référence	PV TVA/TAR incl.
7	5,5	6 32 06 147 01 0	29.50



Adaptateur avec porte-outil Weldon 3/4 in
Sortie 9 mm ronde pour taraud M12 selon DIN 352/ISO 13

Ø mm	Quatre pans mm	Référence	PV TVA/TAR incl.
9	7	6 32 06 149 01 0	CHF 29.50

foret hélicoïdal



Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4 in
Profondeur de coupe 35 mm

Ø de perçage mm	Référence	PV TVA/TAR incl.
5	6 31 11 036 01 0	CHF 26.40
6	6 31 11 018 01 0	CHF 26.40
6,8	6 31 11 034 01 0	CHF 26.40
7	6 31 11 019 01 0	CHF 26.40
8	6 31 11 020 01 0	CHF 26.40
8,5	6 31 11 035 01 0	CHF 28.00
9	6 31 11 021 01 0	CHF 28.00
10	6 31 11 022 01 0	CHF 28.00
10,2	6 31 11 037 01 0	CHF 31.80
11	6 31 11 023 01 0	CHF 31.80
12	6 31 11 024 01 0	CHF 31.80
13	6 31 11 025 01 0	CHF 34.20
14	6 31 11 026 01 0	CHF 34.20
15	6 31 11 027 01 0	CHF 38.80
16	6 31 11 028 01 0	CHF 38.80



Set de forets hélicoïdaux HSS avec porte-outil Weldon 3/4 in
Contenu : 6 forets hélicoïdaux HSS, Ø 6, 8, 10, 12, 14 et 16 mm dans un coffret de rangement en plastique pratique. Profondeur de coupe 35 mm

Référence	PV TVA/TAR incl.
6 31 11 018 02 0	CHF 201.70

Taraudage



Fraise à chanfreiner HSS 90°
Queue 1/4 in six pans selon DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Référence	PV TVA/TAR incl.
16,5	6 31 11 038 01 0	CHF 24.90



Fraise à chanfreiner HSS 90° avec adaptateur porte-outil Weldon 3/4 in

Ø mm	Référence	PV TVA/TAR incl.
16,5	6 31 11 038 02 0	CHF 54.30



Tarauds pour taraudage débouchant
Modèle court selon DIN 352/ISO 13.

Filetage	L mm	Ø mm	Quatre pans mm	Référence	PV TVA/TAR incl.
M6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	CHF 20.20
M8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	CHF 23.30
M10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	CHF 28.00
M12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	CHF 31.10



Taraud pour taraudage débouchant avec adaptateur porte-outil Weldon 3/4 in
Modèle court selon DIN 352/ISO 13.

Filetage	Référence	PV TVA/TAR incl.
M6	6 31 10 019 03 0	CHF 49.70
M8	6 31 10 020 03 0	CHF 52.80
M10	6 31 10 021 03 0	CHF 57.40
M12	6 31 10 022 03 0	CHF 60.50

Set de taraudage pour taraudage débouchant

Composé de 1 x taraud M6 selon DIN 352/ISO 13 avec adaptateur Weldon 3/4 in, 1 x foret hélicoïdal HSS Ø 5 mm avec porte-outil Weldon 3/4 in et 1 x fraise à chanfreiner HSS 90°Ø 16,5 mm avec adaptateur Weldon 3/4 in.

Filetage	Référence	PV TVA/TAR incl.
M6	6 31 10 019 02 0	CHF 147.40

Set de taraudage pour taraudage débouchant

Composé de 1 x taraud M8 selon DIN 352/ISO 13 avec adaptateur Weldon 3/4 in, 1 x foret hélicoïdal HSS Ø 6,8 mm avec porte-outil Weldon 3/4 in et 1 x fraise à chanfreiner HSS 90°Ø 16,5 mm avec adaptateur Weldon 3/4 in.

Filetage	Référence	PV TVA/TAR incl.
M8	6 31 10 020 02 0	CHF 147.40

Set de taraudage pour taraudage débouchant

Composé de 1 x taraud M10 selon DIN 352/ISO 13 avec adaptateur Weldon 3/4 in, 1 x foret hélicoïdal HSS Ø 8,5 mm avec porte-outil Weldon 3/4 in et 1 x fraise à chanfreiner HSS 90°Ø 16,5 mm avec adaptateur Weldon 3/4 in.

Filetage	Référence	PV TVA/TAR incl.
M10	6 31 10 021 02 0	CHF 153.60

Set de taraudage pour taraudage débouchant

Composé de 1 x taraud M12 selon DIN 352/ISO 13 avec adaptateur Weldon 3/4 in, 1 x foret hélicoïdal HSS Ø 10,2 mm avec porte-outil Weldon 3/4 in et 1 x fraise à chanfreiner HSS 90°Ø 16,5 mm avec adaptateur Weldon 3/4 in.

Filetage	Référence	PV TVA/TAR incl.
M12	6 31 10 022 02 0	CHF 153.60



Travailler dans les espaces les plus exigus.

Grâce à une hauteur de 169 mm et à une encoignure de 33 mm, la FEIN KBC 35 assure un travail confortable au plus près des bords, avec une bonne visibilité de l'endroit à percer.



Au plus près des bords et dans des endroits exigus



Visibilité optimale de l'endroit à percer



Egalement pour les travaux à la verticale et en hauteur

Enregistrement rapide – prestations de garantie prolongées : la garantie 3 ans FEIN PLUS.

Nous offrons la garantie 3 ans FEIN PLUS sur tous les outils électroportatifs FEIN. Pour en bénéficier, il suffit d'enregistrer un nouveau produit FEIN dans les six semaines suivant l'achat à l'adresse www.fein.com/warranty.



**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



Très grande diversité d'applications : la gamme d'unités de perçage magnétique FEIN.

Avec sa gamme d'unités de perçage, FEIN propose la machine adéquate pour chaque application dans des catégories de puissance différentes. Du perçage manuel au perçage stationnaire, FEIN couvre de façon optimale toutes les applications de perçage métal, d'un diamètre de 0,5 à 80 mm et d'une profondeur de coupe jusqu'à 75 mm.

De l'unité de perçage manuel et flexible dans le métal avec vitesse de travail rapide jusqu'aux unités de perçage magnétiques dans les catégories de puissance Economical, Compact, Universal et Automatic. Avec sa vaste gamme d'accessoires, FEIN offre une solution adaptée pour chaque application.

Unité de perçage manuel	Unités de perçage magnétiques					
Mobile	Economical	Compact	Universal			Automatic
Flexibilité pour le perçage par carottage, quels que soient le matériau et la surface	Fonctionnalité de base pour le perçage par carottage	Grande compacité de la machine pour une utilisation dans les endroits exigus et difficilement accessibles	Diversité d'applications grâce à une fonctionnalité maximale			Efficacité maximale grâce à une avance de perçage entièrement automatique
						
FEIN KBH 25 S	FEIN KBB 30	FEIN KBC 35	FEIN AKBU 35 PMQ	FEIN KBU 35 MQ	FEIN KBM 65 U	FEIN KBM 50 auto
FEIN KBH 25-2 U	FEIN KBB 38	FEIN KBB 40	FEIN KBU 35 Q	FEIN KBM 50 Q	FEIN KBM 80 U	FEIN KBM 80 auto
	FEIN KBB 60		FEIN KBU 35-2 Q	FEIN KBM 50 U		

Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com

CH: FEIN Suisse AG, Telefon 044 745 40 00, www.fein.ch

